

TOSQELİK PROFİL VE SAC ENDUSTRİSİ A.Ş**IZJAVA O LASTNOSTIH****N2 0432 - CPD - 11 0004078 - 1 / 1**

ŞT. CERTIFİKATA	1000014633
DOKUMENT O PRODAJI	10166581
ŞTEVILKA POŞILJKE	10000007207

1. Unikatna identifikacijska koda vrste izdelka: **Cevi iz nelegiranega jekla za varjenje, izrezovanje navojev in cinkanje. Kakovost materiala: S195 T proizvodni normativ: EN 10255:2004 +A1: 2007**

VRST A	VELIKOST	KAKOVO ST
GTC	1"X3,20X6000	S195T
GPE	1"X3,20X6000	S195T
GTC	1/2"X2,60X6000	S195T
GPE	1/2 ^M X2,60X6000	S195T
GPE	1 1/4"X3,20X6000	S195T
GTC	1 1/4 ^M X3,20X6000	S195T
GTC	2"X3,20X6000	S195T
GTC	2 ^M X3,60X6000	S195T
GPE	3/4"X2,60X6000	S195T
GTC	3/4"X2,60X6000	S195T

2. Vrsta, skupina, serijska številka ali kateri koli drug element, s pomočjo katerega lahko identificiramo konstrukcijo.

3. Namenska uporaba gradbenega proizvoda, skladno z veljavno usklajeno tehnično specifikacijo in skladno s predvidevanji proizvajalca:

Odločitev: 99/472/EC Namenska uporaba;

cevi, zbiralniki in pomožne enote, ki niso v stiku s pitno vodo; cevi (v instalacijah za transport / distribucijo / shranjevanje plina / goriva, namenjenega ogrevanju stavbe / v instalacijah sistemov za hlajenje, od zunanjega rezervoarja ali zadnje tlačne enote v omrežju do dovoda ogrevanja / v instalacijah sistemov za hlajenje stavbe)

NAVADNE POCINKANE CEVI IN POCINKANE CEVI Z NAVOJEM

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka ter kontaktni naslov proizvajalca:

TOSQELİK PROFİL VE SAC ENDUSTRİSİ A.Ş, iskenderun Organize Sanayi Bolgesi – Sariseki iskenderun / HATAY / TURÇIJA

E-pošta: info@tosyaliholding.com.tr Tel.: (+90)0326 656 28 90 Faks: (+90) 656 21 00.

5. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja konstantnosti delovanja gradbenega proizvoda:
Sistem 3

6. Usklajeni standard: **EN 10255: 2004 + A1:2007**

Podjetje »MPA NRW.« je opravilo prvi pregled proizvodnega obrata in kontrole proizvodnje v tovarni, izvajalo konstantni nadzor, ocenjevanje in vrednotenje nadzora tovarniške proizvodnje ter izdalo potrdilo o skladnosti za nadzor tovarniške proizvodnje 0432 - CPD - 11 0004078 - 1 / 1 dne 7. 7. 2011.

7. Navedena zmogljivost

Glavne značilnosti	Zmogljivost	Usklajena tehnična specifikacija				
Odstopanja od dimenzij in oblike	EN 10255	EN 10255: 2004 + A1: 2007 TPI.KPL.010 in TPI.KPL.011 Načrt kakovosti in dokumentacija o izdelku podjetja Tosgelik po standardu EN 10255				
Raztezek, %	Min. % raztezka 20					
Meja plastičnosti, Mpa	Meja plast. (Mpa) 195					
Natezna trdnost, Mpa	<table border="1"><tr><td>Min. (Mpa)</td><td>Maks. (Mpa)</td></tr><tr><td>320</td><td>520</td></tr></table>		Min. (Mpa)	Maks. (Mpa)	320	520
Min. (Mpa)	Maks. (Mpa)					
320	520					
Varivost						

C	Mn	P	S
0,2	1,4	0,035	0,03

8. Zmogljivost izdelka zapisana pod točkama 1 in 2 je skladna z zmogljivostjo, navedeno v točki 7.

Za to izjavo o zmogljivosti je odgovoren izključno proizvajalec, kot je navedeno v točki 4.

Podpisano za in v imenu proizvajalca:

BULENT SONMEZ / VODJA ZA NADZOR IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

ISKENDERUN / TURČIJA / 29. 7. 2015
(kraj in datum izdaje)

(podpis)

