



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 0002

Izjava o lastnostih

Codice di identificazione unico del prodotto - tipo:

Enotna identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

Piatti in barre - EN 10058:2018 - S275JR

Ploščate palice - EN 10058:2018 - S275JR

Identificazione lotto:

Številka serije:

DDT N. 4136/D 18. 11. 2021 100032

Usi previsti:

Predvideni nameni uporabe:

Strutture metalliche o in composti metallici e strutture in calcestruzzo

Kovinske konstrukcije ali za uporabo v sestavljenih kovinskih in betonskih konstrukcijah

Fabbricante:

Proizvajalec:



ORI
MARTIN OSPITALETTO

VIA DOMENICO GHIDONI, 169

I-25035 OSPITALETTO (BRESCIA)

ITALIJA

Sistema di VVCP:

Sistem AVPC:

2+

Norma armonizzata:

Usklajena specifikacija:

EN 10025-1:2004

Organismo Notificato:

Priglašeni organ:

IGQ – Via Giosuè Carducci, 125/A – 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) Identifikacijska številka 1608

ha effettuato una ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo di produzione in fabbrica, esegue la sorveglianza periodica in conformità al sistema 2+ e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica **P057**

je opravil začetni pregled proizvodnega obrata in tovarniškega nadzora proizvodnje ter neprekinjen nadzor v okviru sistema 2+ in za tovarniški nadzor proizvodnje izdal potrdilo o skladnosti št. **P057**.

Prestazioni dichiarate:

Navedena lastnost:

Caratteristiche essenziali <i>Bistvene značilnosti</i>	Prestazione <i>Lastnost</i>							
Tolleranze sulle dimensioni e tolleranze di forma <i>Dovoljena odstopanja pri merah in oblikah</i>	Passa <i>Opravljeno</i>							
	<i>In conformita Skladno s standardom</i> <i>EN 10058:2018</i>							
Spessore nominale mm <i>Nazivna debelina mm</i>	> 3 ≤ 16	> 16 ≤ 40	> 40 ≤ 63	> 63 ≤ 80	> 80 ≤ 100	> 100 ≤ 150	> 150 ≤ 200	> 200 ≤ 250
Allungamento % <i>Raztezek %</i> EN 10025-2:2019	≥ 23	≥ 23	≥ 22	≥ 21	≥ 21	≥ 19	≥ 18	≥ 18
Resistenza a trazione MPa <i>Natezna trdnost MPa</i> EN 10025-2:2019	410 560	410 560	410 560	410 560	410 560	400 540	380 540	380 540
Carico Unitario di snervamento MPa <i>Meja plastičnosti MPa</i> EN 10025-2:2019	≥ 275	≥ 265	≥ 255	≥ 245	≥ 235	≥ 225	≥ 215	≥ 205
Resilienza 20°C <i>Udarna trdnost</i> EN 10025-2:2019	≥ 27 džulov							
Saldabilità % <i>Varljivost %</i> EN 10025-2:2019	≤ 30 mm		> 30 < 40 mm		> 40 < 150 mm		> 150 < 250 mm	
	CEV ≤ 0,40		CEV ≤ 0,40		CEV ≤ 0,42		CEV ≤ 0,44	
Durabilità <i>Trpežnost</i> EN 10025-2:2019	Ni opredeljeno							

CE

13

CE

13

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n°305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so skladne z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je skladno z Uredbo EU št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Ospitaletto (BS), 18. 11. 2021

Direktor
Natale Gaudenzi