



IZJAVA O LASTNOSTIH

No.001-1938 CPR 0410. 1. 7. 2021

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:	Hladno oblikovani votli profili iz konstrukcijskega jekla CFRHS-EN 10219-1 Krožni votli profil: $\varnothing$ 17–219 mm Kvadratni votli profil: 12 × 12 do 150 × 150 mm Pravokotna votla preseki: 30 × 10 do 200 × 100 mm
2. Predvidena/-e uporaba/-e gradbenega proizvoda skladno z veljavnimi usklajenimi tehničnimi specifikacijami, ki jih je predvidel proizvajalec:	Namenjeno uporabi v kovinskih konstrukcijah ali v kompozitnih kovinskih ali betonskih konstrukcijah
3. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka ter naslov za stik proizvajalca skladno s členom 11(5):	»ET-COM« NTP Prelez p.n. 70000 Ferizaj
4. Po potrebi ime in naslov pooblaščenega zastopnika, čigar pooblastila so opredeljena v členu 12(2):	Ni smiselno potrebno
5. Sistem/-i ocenjevanja ter preverjanja in potrjevanja nespremenljivosti lastnosti (AVCP) gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:	Sistem 2+
6a. Če se izjava o lastnostih nanaša na gradbeni proizvod, ki ga zajema usklajeni standard: Priglašeni organ:	EN 10219-1 Inštitut za mehaniko – BAS, identifikacijska št. 1938 v registru Evropske komisije opravljena: Certifikat. Št. 1938-CPR-0410
6b. Ob izjavi o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:	Ni smiselno potrebno

Bistvene lastnosti		Lastnost			Usklajena tehnična specifikacija
Dimenzijska in oblikovna toleranca		Skladno s standardoma EN 10219-1 in 2:2006, poglavje 6			EN 10219-1 in 2:2006
Raztezek	Vrste jekla		Najmanjši raztezek (A)		
	S235JRH		24 %		
	S275JOH		20 %		
	S355JOH		20 %		
	S355J2H		20 %		
	S355K2H		20 %		
	S355MH		22 %		
	S355MLH		22 %		
	S420MH		19 %		
	S420MLH		19 %		
	S460MH		17 %		
	S460MLH		17 %		
	S355NH		22 %		
	S355NLH		22 %		
Plastičnost in natezna trdnost	Vrste jekla	Najmanjša meja plastičnosti (ReH)	Moč natezne trdnosti (Rm)		
		Debelina 16 mm	Debelina < 3 mm	Debelina 3	
	S235JRH	235 MPa	360–510 MPa	360–510 MPa	
	S275JOH	275 MPa	430–580 MPa	410–560 MPa	
	S355JOH	355 MPa	510–680 MPa	470–360 MPa	
	S355J2H	355 MPa	510–680 MPa	470–360 MPa	
	S355K2H	355 MPa	510–680 MPa	470–360 MPa	
	S355MH	355 MPa	450–610 MPa		
	S355MLH	355 MPa	450–610 MPa		
	S420MH	420 MPa	500–660 MPa		
	S420MLH	420 MPa	500–660 MPa		
	S460MH	460 MPa	530–720 MPa		
	S460MLH	460 MPa	530–720 MPa		
	S355NH	355 MPa	470–630 MPa		
	S355NLH	355 MPa	470–630 MPa		
	Udarno testiranje	Vrste jekla	Najmanjša lomna energija ob udarcu KV (standardni vzorci 10 mm)		
Testna temperatura					
-50 °C			-20 °C	0 °C	20 °C
S235JRH		–	–	–	27 J
S275JOH		–	–	27 J	–
S355JOH		–	–	27 J	–
S355J2H		–	27 J	–	–
S355K2H		–	40 J	–	–
S355MH		–	40 J	–	–
S355MLH		27 J	–	–	–
S420MH		–	40 J	–	–
S420MLH		27 J	–	–	–
S460MH		–	40 J	–	–
S460MLH		27 J	–	–	–
S355NH		–	40 J	–	–
S355NLH		27 J	–	–	–
Preizkusi prožnosti Choc niso potrebni za nazivne debeline < 6 mm. Za preizkuse prožnosti, značilne za zmanjšane vzorce, glejte § 6.7.2 standard EN 10219-1:2006					
Varljivost	Skladno s poglavjema 6.6, 6.8.1 ter preglednicama A.2 in B.3 standarda EN 10219-1:2006				
Trajnost	Skladno s členom 6.8.2 standarda EN 10219-1:2006				

Lastnosti proizvoda, opredeljenega zgoraj, so skladne z navedenimi lastnostmi. Ta izjava o lastnostih je izdana skladno z Uredbo (EU)

št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.
Podpisal/-a za in v imenu proizvajalca:

Uredba o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)

Proizvodi so železni proizvodi po 3. členu Uredbe EU št. 1907/2006 REACH. Proizvodi ne vsebujejo snovi, ki bi se lahko sprostile iz železnih proizvodov v normalnih predvidenih pogojih uporabe.

Direktor