



TOSÇELİK Profil ve Sac

TOSÇELİK PROFİL VE SAC ENDÜSTRİSİ A.Ş

IZJAVA O LASTNOSTIH

št. 0432 – CPD – 11 0004078 – 1 / 1

ŠT. CERTIFIKATA	1000022499
DOKUMENT O PRODAJI	10223137
ŠTEVILKA POŠILJKE	10000009824

1. Unikatna identifikacijska koda vrste izdelka: **Cevi iz nelegiranega jekla za varjenje, izrezovanje navojev in cinkanje. Kakovost materiala: S195 T proizvodni normativ: EN 10255:2004 + A1: 2007**

VRSTA	VELIKOST	KAKOVOST
GPE	1/2"X2,60X6000	S195T
GPE	1 1/2"X3,20X6000	S195T
GPE	2"X3,60X6000	S195T
GTC	1 1/2"X3,20X6000	S195T
GTC	1 1/4"X3,20X6000	S195T

2. Vrsta, skupina, serijska številka ali kateri koli drug element, s pomočjo katerega lahko identificiramo konstrukcijo.

3. Namenska uporaba gradbenega proizvoda, skladno z veljavno usklajeno tehnično specifikacijo in skladno s predvidevanji proizvajalca:

LAKIRANA PRIREZANA CEV

POCINKANA PRIREZANA CEV

POCINKANA CEV Z NAVOJEM

POCINKANA KVADRATNA CEV

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka ter kontaktni naslov proizvajalca:
TOSÇELİK PROFİL VE SAC ENDÜSTRİSİ A.Ş, İskenderun Organize Sanayi Bölgesi – Sarıseki

İskenderun / HATAY / TURÇİJA

E-pošta: info@tosyaliholding.com.tr Tel.: (+90)0326 656 28 90 Faks: (+90) 656 21 00.

5. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja konstantnosti delovanja gradbenega proizvoda:

Sistem 3

6. Usklajeni standard: **EN 10255: 2004 + A1:2007**

Podjetje »MPA NRW.« je opravilo prvi pregled proizvodnega obrata in kontrole proizvodnje v tovarni, izvajalo konstantni nadzor, ocenjevanje in vrednotenje nadzora tovarniške proizvodnje ter izdalo potrdilo o skladnosti za nadzor tovarniške proizvodnje 0432 - CPD - 11 0004078 - 1 / 1 dne 7. 7. 2011.

7. Navedena zmogljivost

Glavne značilnosti	Zmogljivost				Usklajena tehnična specifikacija
Odstopanja od dimenzij in oblike	EN 10255				EN 10255: 2004 + A1: 2007 TPI.KPL.010 in TPI.KPL.011 Načrt kakovosti in dokumentacija o izdelku podjetja Tosçelik po standardu EN 10255
Raztezek, %					
		Min. % raztezka			
		20			
Meja plastičnosti, Mpa					
		Meja plast. (Mpa)			
		195			
Natezna trdnost, Mpa					
	Min. (Mpa)		Maks. (Mpa)		
	320		520		
Varivost					
	C	Mn	P	S	
	0,2	1,4	0,035	0,03	

8. Zmogljivost izdelka zapisana pod točkama 1 in 2 je skladna z zmogljivostjo, navedeno v točki 7.

Za to izjavo o zmogljivosti je odgovoren izključno proizvajalec, kot je navedeno v točki 4.

Podpisano za in v imenu proizvajalca: BÜLENT

SÖNMEZ / vodja kakovosti v

proizvodnih obratih ERW cevi, ISKENDERUN /

TURČIJA / 20. 9. 2016

(kraj in datum izdaje)

(podpis)


 **TOSÇELİK** Profil ve Sac
Tosçelik Profil ve Sac Endüstri A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Sanseki/ISKENDERUN
T +90 (326) 6562890 (plax) Fax : 90 + (326) 6562895
Asım Gönülüz V.D. : 088 001 3021